

Ref: D26/EKS-NP

Vaatwasser met kap, mand 500x500 mm + Break Tank



Your professional partner

Merk : DIAMOND



PERISTALTIC PUMP

INSULATED

DOUBLE SKIN

·mm (BxDxH) :716x740xh1510/1945

·kW :9,1

·Volt : 400-230/3N 50Hz

·kg :130

·M³ : 1,2

- Laadhoogte borden Ø 420 mm.
- "Dubbelwandig" met thermische isolatie
- 3 Cyclussen: 60"-120"-180" of doorlopend.
- Draaiende was - en spoelarm.
- Zelfreinigende sproeiers.
- Regelbare poten in RVS. (160-220mm).
- Bedieningspaneel aan de voorzijde.
- Automatische vulling van de kuip.
- Terugslagklep.
- Warmwaterspoeling
- Geïsoleerde Boiler in RVS (12Lit., 8kW).
- Micro schakelaar bij het openen van de kap.
- Veiligheidsthermostaat.
- Mogelijkheid om spoelpomp en/of doseerder voor vloeibaar wasmiddel aan te sluiten.
- Vervaardigd in RVS AISI 304.
- Standaard geleverd met: 3 manden , 1 bestekbeker

PLUS :

- Volledig diepgetrokken kuip (3kW).
- Dubbele wanden met thermische isolatie.
- Kuipfilter in RVS..
- Verticale waspomp, automatische waterafloop en reiniging.
- Peristaltische Doseerpomp voor het spoelmiddel.
- CSD digitaal controlepaneel (soft touch).
- EED Energiebesparend.
- DRD versnelde voorverwarming.
- DID automatische diagnose bij onregelmatigheden.
- ADD weergave temperatuur van kuip en boiler (HACCP norm).
- RGD constante spoeltemperatuur van 85°C, Stabiele druk, tijdens de gehele duur van het spoelprogramma.
- BTD Break tank, Anti-pollutie voorziening type AB.
- NB: alle machines gegarandeerd voor het gebruik met "osmose" behandeld water.

BREAK TANK : De "break tank" is een "anti-vervuiling" type AB (Britse normen) apparaat 1) Het voorkomt dat het water in het reservoir (met afwasmiddel) kan terugvloeien naar het distributiesysteem. 2) Tijdens de duurtijd van het spoelen wordt een constante druk gegarandeerd door de pomp, de hygiëne en het drogen wordt verzekerd tot en met de laatste druppel water door een T° 85°C.